

GRUPPI SOTTOCALDAIA

I GRUPPI SOTTOCALDAIA con installazione ad incasso vengono installati direttamente a ridosso delle caldaie murali per fornire la corretta portata e un'adeguata prevalenza al fluido termovettore nei circuiti idraulici di distribuzione del riscaldamento.

Questi sistemi di gestione del calore sono disponibili 2 zone o 3 zone e sono configurabili secondo una semplice tabella. In fase d'ordine è possibile selezionare all'interno del gruppo sottocaldaia una combinazione di queste 3 tipologie di rilancio:

- zona diretta per alta temperatura
- zona miscelata a punto fisso con valvola termostatica regolabile tra 30° e 60°
- zona miscelata modulante con centralina di gestione e regolazione climatica

I gruppi sottocaldaia sono completi di collettore multifunzione con funzione di separatore idraulico, circolatori ad alta efficienza, termometri di mandata e ritorno, valvole di intercettazione lato impianto e lato caldaia, valvola di non ritorno e coibentazione.

Inoltre sono dotati di elettronica per gestire il comando delle zone ed il comando della caldaia.

Le dimensioni ultracompatte e il mantello bianco fornito di cornice e portella offrono una soluzione estetica che può essere quindi installata all'interno dell'abitazione.

Tutte le informazioni sono sul nostro sito www.comparato.com.