

## **Comparato presenta SINTESI**

**SINTESI** è la valvola motorizzata che racchiude in sé tutte le caratteristiche necessarie per il settore idrotermosanitario, ma che la rendono versatile ad ogni applicazione.

Le dimensioni d'ingombro estremamente ridotte, l'innesto rapido a pressione e il corpo valvola munito di codoli e calotte ne facilitano notevolmente l'installazione rendendola rapida e veloce. SINTESI ha tensione di alimentazione 24V AC o 230V AC.

Nel caso in cui sia richiesto un funzionamento ON/OFF, come ad esempio per le valvole di zona motorizzate, si possono installare le versioni con comando elettrico a 2 punti o a 3 punti, in base alla tipologia di termostato che le controlla. Nel caso in cui sia necessaria la modulazione, quindi la parzializzazione della sezione di passaggio del fluido, è opportuno installare la versione 3 punti. Per facilitare la scelta del tipo di comando è disponibile la versione "ALL IN ONE": un selettore sul coperchio permette di impostare il comando 2 punti o 3 punti.

Il servocomando SINTESI ha un grado di protezione elettrica IP54 e gode di doppio isolamento elettrico, mentre i tempi di manovra variano da 15 secondi a 120 secondi. L'indicazione della posizione è realizzata con una freccia rotante sul coperchio, utile in particolare in fase di modulazione. Sono disponibili i corpi valvola a passaggio totale da 1/2", 3/4" ed 1" a 2 vie, 3 vie deviatrici-miscelatrici e by-pass oppure le valvole a sfera di regolazione 2 vie e 3 vie con il dischetto per la selezione del Kvs, fino a 2".

Completano la gamma le versioni SINTESI SMART e SINTESI SMART MODBUS, con comando proporzionale, e SINTESI DC, con tensione di alimentazione in corrente continua.

Visita il sito **[www.comparato.com](http://www.comparato.com)** e scopri l'intera Gamma Prodotti.