

- 1) **RIDUTTORE DI PRESSIONE TWIST (COD. 0216)**
Riduttore di pressione a membrana Twist PN 25 con filtro incorporato e taratura a volantino, cartuccia estraibile e sostituibile, scala di taratura ripetuta 3 volte sul volantino.
Disponibile con o senza manometro. Disponibile con campo di taratura 1-6 bar o 1-12 bar.
Misure da ½" a 2". Attacchi: codoli maschio – maschio.

- 2) **RIDUTTORE DI PRESSIONE TEUTON (COD. 0200)**
Riduttore di pressione a membrana Teuton PN 40 con filtro incorporato, sede in acciaio inox e sistema di compensazione.
Campo di taratura 1-6,5 bar.
Misure da ½" a 1"1/4. Attacchi: codoli maschio-maschio.

- 3) **DEFANGATORE PROFESSIONALE VORTEX (COD. 0285)**
Defangatore magnetico professionale sottocaldaia Vortex: grazie a una tecnologia ciclonica fa depositare le impurità in una camera separata, lo scarico è agevole e non c'è la necessità di interrompere il flusso.
I magneti si trovano su una ghiera scorrevole (smontabile senza il bisogno di utensili).
Possibilità di configurazione diritta o a 90°.

- 4) **VALVOLA DI SFIATO VALMAT (COD. 0502)**
La valvola di sfiato aria automatica Valmat è una valvola a singolo galleggiante automatica.
Si consiglia sempre l'utilizzo insieme a un rubinetto di intercettazione.
Disponibile con e senza o-ring. Gialla o nichelata.